

## TEKNISK DATABLAD - JUSTERBRIK GRÅ

### BESKRIVELSE

Anvendes til midlertidig opklodsning og justering af betonelementer inden understøbning. Brikkerne kan stables og er forsynet med tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning og for at modstå tværgående belastning.

Kan monteres med en M16 bolt gennem hullet i midten.

REACH: Justerbrikkerne indeholder ingen farlige stoffer iht. til kandidatlisten.

Anvendelse: Kan anvendes til tryk på op til 12,0 tons. pr. opklodsning.

Temperatur: -20°C - +50°C (lufttemperatur v. statisk belastning).

Dimensioner:

- Længde: 90 mm
- Bredde: 70 mm
- Højde: 2, 5, 10, 20 mm

Farve: Grå



### TYPER

| VARENØR. | BESKRIVELSE           | PAKNING |
|----------|-----------------------|---------|
| 1081060  | Justerbrik 2 mm, grå  | 500 stk |
| 1081061  | Justerbrik 5 mm, grå  | 500 stk |
| 1081062  | Justerbrik 10 mm, grå | 250 stk |
| 1081063  | Justerbrik 20 mm, grå | 150 stk |

### SIKKERHEDSDATABLAD

Der er ikke påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt.

### CE-MÆRKNING

Justerbrikker er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011