

TEKNISK DATABLAD - JUSTERBRIK RØD

BESKRIVELSE

Anvendes til midlertidig opklodsning og justering af betonelementer inden understøbning. Brikkerne kan stables og er forsynet med tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning og for at modstå tværgående belastning.

Kan monteres med en M16 bolt gennem hullet i midten.

REACH: Justerbrikkerne indeholder ingen farlige stoffer iht. til kandidatlisten.

Anvendelse: Kan anvendes til tryk på op til 20 tons.

Temperatur: -20°C - +50°C (lufttemperatur v. statisk belastning).

Dimensioner:

- Længde: 90 mm
- Bredde: 70 mm
- Højde: 2, 5, 10, 20 mm

Farve: Rød



TYPER

VARENØR.	BESKRIVELSE	PAKNING
1081064	Justerbrik 2 mm, rød	500 stk
1081065	Justerbrik 5 mm, rød	500 stk
1081066	Justerbrik 10 mm, rød	250 stk
1081067	Justerbrik 20 mm, rød	150 stk

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er ikke påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt.

CE-MÆRKNING

Justerbrikker er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011