

## TEKNISK DATABLAD - FIBERBETONAFSTANDSKLODS

### BESKRIVELSE

Afstandsklods til både vandret – og lodret armering med tre dæklag.  
Bemærk, at ved vandret armering kan klodserne kun tåle let belastning.  
Kan fås med eller uden 1 mm forzinket tråd.

Betonstyrke: 35-45 N/mm<sup>2</sup>

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Betonafstandsklods i mix StQ3+  
se mere information her: <https://haucon.dk/betonafstandsklods-stq3/>



### GEOMETRI

Varenr.	Beskrivelse	Dæklag
1121005	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	20/25/30
1121010	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	20/25/30
1121015	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	35/40/50
1121020	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	35/40/50
1121311	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	45/55/60
1121316	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	45/55/60
1121317	Fiberbetonafstandsklods m/rustfri tråd	45/55/60



### CE-MÆRKNING

Fiberbetonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.