

TEKNISK DATABLAD - FIBERBETONAFSTANDSKLODS

BESKRIVELSE

Afstandsklods til både vandret – og lodret armering med tre dæklag.
Bemærk, at ved vandret armering kan klodserne kun tåle let belastning.
Kan fås med eller uden 1 mm forzinket tråd.

Betonstyrke: 35-45 N/mm²

**Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Betonafstandsklods i mix Q12 EA
se mere information her:**

<https://haucon.dk/forbrugsartikler/afstandsholdere-til-armering/beton/beton-zig-zag-q12-ea>



GEOMETRI

Item no.	Description	Concrete cover
1121005	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	20/25/30
1121010	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	20/25/30
1121015	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	35/40/50
1121020	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	35/40/50
1121311	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	45/55/60
1121316	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	45/55/60
1121317	Fiberbetonafstandsklods m/rustfri tråd	45/55/60



EKSPONERINGSKLASSE

X0	Ingen risiko for korrosion eller angreb
XC1-XC4	Karbonatisering – vekslende fugt og tørre forhold
XD1-XD2	Kloridpåvirkning fra vejsalt – høj luftfugtighed og/eller vådt miljø
XS1	Kloridpåvirkning fra havvand – permanent nedsænket eller sprøjtet
XF1-XF2	Frost/tø og kemiske påvirkninger fra jord og grundvand
XA1-XA2	Industrielle områder med kemikaliepåvirkning

CE-MÆRKNING

Fiberbetonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.