

## TEKNISK DATABLAD - FIBERBETONAFSTANDSSLANGE

### BESKRIVELSE

Fiberbetonafstandsslange med knopper til vandret armering.  
Vendes som på billedet, og udlægges forskudt i støberetningen.

Betonstyrke: 35-45 N/mm<sup>2</sup>

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Beton Zig-Zag i mix StQ3+  
se mere information her: <https://haucon.dk/produkt/beton-zig-zag-stq3/>



### GEOMETRI

Længde 80 cm.

Varenr.	Beskrivelse	Dæklag
1121220	Fiberslange 25 mm	25 mm
1121225	Fiberslange 30 mm	30 mm
1121230	Fiberslange 35 mm	35 mm
1121235	Fiberslange 40 mm	40 mm
1121236	Fiberslange 45 mm	45 mm
1121240	Fiberslange 50 mm	50 mm
1121241	Fiberslange 55 mm	55 mm
1121242	Fiberslange 60 mm	60 mm

### EKSPONERINGSKLASSE

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XD1, XF2, XF3 XA2, XD2, XF4

### CE-MÆRKNING

Fiberbetonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.