

TEKNISK DATABLAD - FIBERBETONAFSTANDSSLANGE

BESKRIVELSE

Fiberbetonafstandsslange med knopper til vandret armering.
Vendes som på billedet, og udlægges forskudt i støberetningen.

Betonstyrke: 35-45 N/mm²



**Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Beton Zig-Zag i mix Q12 EA
se mere information her:**

<https://haucon.dk/forbrugsartikler/afstandsholdere-til-armering/beton/beton-zig-zag-q12-ea>

GEOMETRI

Længde 80 cm.

Varenr.	Beskrivelse	Dæklag
1121220	Fiberslange 25 mm	25 mm
1121225	Fiberslange 30 mm	30 mm
1121230	Fiberslange 35 mm	35 mm
1121235	Fiberslange 40 mm	40 mm
1121236	Fiberslange 45 mm	45 mm
1121240	Fiberslange 50 mm	50 mm
1121241	Fiberslange 55 mm	55 mm
1121242	Fiberslange 60 mm	60 mm

EKSPONERINGSKLASSE

X0	Ingen risiko for korrosion eller angreb
XC1-XC4	Karbonatisering – vekslende fugt og tørre forhold
XD1-XD2	Kloridpåvirkning fra vejsalt – høj luftfugtighed og/eller vådt miljø
XS1	Kloridpåvirkning fra havvand – permanent nedsænket eller sprøjtet
XF1-XF2	Frost/tø og kemiske påvirkninger fra jord og grundvand
XA1-XA2	Industrielle områder med kemikaliepåvirkning

CE-MÆRKNING

Fiberbetonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.