

TEKNISK DATABLAD - BETONAFSTANDSKLODS STQ1

BESKRIVELSE

Afstandsklods med tre dæklag til både vandret – og lodret armering.
Kan fås uden eller med faststøbt galvaniseret tråd.
Bemærk, at der ikke er hul i klodserne uden tråd.


Betonstyrke: > 60 N/mm²

**Ved krav om mixdesign, skal der anvendes betonafstandsklods i mix StQ3+
se mere information her:**

<https://haucon.dk/produkt/betonafstandsklods-stq3/>



GEOMETRI



Varenr.	Beskrivelse	Dæklag
1131500	Betonafstandsklods u/tråd	20/25/30
1131505	Betonafstandsklods m/tråd	20/25/30
1131510	Betonafstandsklods u/tråd	35/40/50
1131520	Betonafstandsklods m/tråd	35/40/50
1131525	Betonafstandsklods u/tråd	45/55/60
1131530	Betonafstandsklods m/tråd	45/55/60

Bemærk:

Ovenstående varianter er lagervarer.

Alle design af betonafstandsklodser i HauCons sortiment kan produceres i mix-design StQ1 eller StQ3+. Der skal regnes med en produktionstid på 4 uger for ikke lagerførte typer.

CE-MÆRKNING

Betonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.