

TEKNISK DATABLAD - HYDRA FLEX PRIMER

BESKRIVELSE

En klæbende og vandbaseret primer til beton, plast og metaloverflader i forbindelse med brug af HyDra Flex fugebånd. HyDra Flex Primer styrker vedhæftningen mellem fugebånd og betonoverflader, til hjælp ved installationen.

ANVENDELSE

HyDra Flex Primer er nem at anvende på byggepladsen, og forbedrer vedhæftningen af fugebånd til betonen.

Kan også anvendes i forbindelse med svømmehaller - pH-værdi 6,8-7,6.



FYSISKE EGENSKABER

BESKRIVELSE

Farve:	Klar orange
Faststoffer:	33% minimum
Stoftype:	Vand
Flammepunkt:	93°C minimum
Vægt:	3,785 l
Tørretid ved 25°C:	10 minutter
Tørretid ved 4°C:	60 minutter
Rengøring:	Sæbe og vand
Passende underlag:	Beton, plastik, metal
Min. opbevaringstemperatur:	4°C produktet må ikke komme under frysepunktet
Min. anvendelsestemperatur:	4°C
Overflade, klar til brug:	Klisteret

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.