

TEKNISK DATABLAD - HYDRA® SEALANT

HyDra® Sealant er en 1-komponents formbar pasta til tætning af rør- og kabelgennemføringer mod vand og gas.

HyDra® Sealant hærder ikke ved kontakt med hverken luft eller vand, men forbliver elastisk i hele produktets levetid. Konsistensen er som blød "modellervoks", hvilket sikrer en optimal tætning.

HyDra® Sealant klæber til de fleste materialer, uden at lime.



ANVENDELSE

- Produktet bruges til tætning af rør- og kabelgennemføringer.
- Efterfølgende udskiftning af rør- og kabelgennemføringer er mulig, da produktet ikke hærder. Produktet bibeholder sine egenskaber, og der skal blot suppleres op ved behov.
- Klæber til beton, stål, polyethylen, polypropylen, PVC, gummi og træ.

FORDELE

- ✓ Kan anvendes på våde overflader
- ✓ Anvendes uden primer
- ✓ Forbliver elastisk/formbar

MONTAGE

For et tilfredsstillende resultat med HyDra® Sealant, skal der anvendes en lagtykkelse på minimum 50 mm. Gennemføringen afsluttes med Mapei Redirep 45 eller lignende med en lagtykkelse på minimum 10-20 mm.



1. Montér bagstop på rør/kabel.



2. Pres HyDra® Sealant mod bagstoppet til en lagtykkelse på minimum 50 mm opnås.



3. Afslut gennemføring med anvendelse af Mapei Redirep45 eller lignende med en lagtykkelse på minimum 10-20mm.

Det anbefales, at stille HyDra® Sealant i en spand med varmt vand i cirka 30 minutter før montage for at gøre massen blød og let at arbejde med.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	Grøn
Densitet	1,2 +/- 0,5 kg/L
PH	Neutral
Montagetemperatur	0°C - +44°C
Arbejdstemperatur	-30°C - +49°C

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

PAKNING OG OPBEVARING

- 310 ml per patron
- 25 stk per kasse

Opbevares tørt ved minimum 5°C i uåbnet original emballage. Ubegrænset holdbarhed.

FORHOLDSREGLER

- Bør ikke anvendes ved bevægelser fuger.
- Bør opbevares varmt inden anvendelse, for enklere montage.

CE-MÆRKNING

Produktet er ikke underlagt nogen harmoniseret europæisk standard og bør derfor ikke være CE- mærket iht. Byggevareforordning (CPR) fra den 1. juli 2013.

SIKKERHEDSDATBLAD

Sikkerhedsdatablad kan hentes på www.haucon.dk.