

TEKNISK DATABLAD - PLASTAFSTANDSRØR

BESKRIVELSE

HyDra Pipe Strap er specialdesignet til vandtætning omkring rørgennemføringer i betonkonstruktioner.

HyDra Pipe Strap er produceret i syntetisk gummi, som ekspanderer ved kontakt med vand.

HyDra Pipe Strap kræver et dæklag på minimum 100mm, og er testet op til et vandtryk på 2,5bar.

HyDra Pipe Strap er radontæt

- ✓ Specialdesignet til vandtætning af rørgennemføringer
- ✓ Enkel og effektiv montering
- ✓ Kræver ikke værktøj til montering
- ✓ Kan monteres efter rørsystemet er samlet
- ✓ Radontæt



TYPER

VARENR.	BESKRIVELSE	PAKNING (STK)
1141683	HyDra Pipe Strap Ø70-90mm	5
1141685	HyDra Pipe Strap Ø110-125mm	5
1141687	HyDra Pipe Strap Ø160-200mm	5

MONTERING



1. Monter HyDra Pipe Strap rundt om røret.



2. HyDra Pipe Strap monteres centreret i væggen. Fasthold enden af stroppen med den ene hånd, og træk den anden ende af stroppen rundt om røret.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.