

TEKNISK DATABLAD - BITUTHENE PRIMER W2

Primer til brug med Bituthene koldpåførte, selvklæbende vandtætningsmembraner.

BESKRIVELSE

Bituthene Primer W2 er en vandbaseret primer, specielt udviklet til forbehandling af beton, murværk eller træoverflader i forbindelse med Bituthene vandtætningsmembraner.

ANVENDELSE

Anvendes til at prime fugtige underlag, men kan ikke bruges til "grøn" beton. Den kan anvendes til murværk såvel som træoverflader, hvor Bituthene membranen senere skal påføres. Primer W2 kan anvendes ved temperaturer på min. 0°C og derover.

PÅFØRING

Bituthene Primer W2 leveres klar til brug. Må ikke fortyndes med vand eller opløsningsmidler. Bituthene Primer W2 kan påføres med rulle eller pensel. Overfladen skal være ren og fri for støv og skidt. Forbrug på frostfrie overflader er ca. 9-11 m² pr. ltr. Primeren skal tørre helt inden membranen monteres. Primeren er tør når underlaget opnår dets oprindelige farve. Afprøv eventuelt ved at gnide overfladen med hånden. Våd primer vil da samle sig på fingerspidserne. Generelt skal primingen begrænses til et område som kan dækkes af membranen inden for samme dag. Ved områder hvor der samler sig betydelige mængder støv og skidt, er det nødvendigt at genprime inden membranen monteres.

SIKKERHED, OPBEVARING OG HÅNDTERING

Bituthene produkter skal håndteres korrekt og opbevares i et ventileret område. Sikkerhedsdatablad kan downloades på www.haucon.dk eller ved at kontakte ekspeditionen. Dette skal læses inden brug.



FORDELE

- ✓ Sommerudgave, + alle grader
- ✓ Anvendes ved fugt

FORBRUG

9-11 m² pr. ltr.

EMBALLAGE

Kan rekvireres i dunke á 5 eller 20 ltr.

DATA

Egenskaber	Værdi
VOC	25 g/L
Hærdning ved 20°C	60-90 minutes