

TEKNISK DATABLAD - PREPRUFE® TAPE LT

PREPRUFE® Tape LT er en specialudviklet dobbeltklæbende tape til montage af PREPRUFE® membraner.

PREPRUFE® Tape LT er udviklet med samme teknologi som PREPRUFE® membranerne, og sikrer en kemisk vedhæftning til betonen efter støbning.

Oversiden af tapen har en vejrresistent overflade, samt beskyttelsesfolie.



ANVENDELSE

- Anvendes til samlinger og detaljer ved montage af PREPRUFE® membraner
- Kan anvendes til reparation af eventuelle skader på PREPRUFE® membraner

MONTAGE

- Overfladen skal være ren, tør, frost- og fedtfri
- Montér tapen på membranen/detaljen. For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at benytte en trykrulle eller lignende
- Efter montage af tapen og inden støbning fjernes beskyttelsesfolien på tapens overside
- Støbning af beton sker efterfølgende direkte ovenpå tapen

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Arbejdstemperatur:	-5°C til +30°C
Rullestørrelse:	100 mm x 15 m
Vægt pr. rulle:	2 kg

FORHOLDSREGLER

Støbningen skal ske indenfor 56 dage efter montage af tapen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er intet krav om sikkerhedsdatablad for dette produkt.

CE-MÆRKING

PREPRUFE® Tape LT er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge Byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.