

TEKNISK DATABLAD - PREPRUFE® SC1 PRIMER

PREPRUFE® SC1 Primer er en hurtigtørrende bitumenfri primer til montering af PREPRUFE® 800PA LT.

PREPRUFE® SC1 Primer er opløsningsmiddelbaseret, og sikrer en optimal vedhæftning af PREPRUFE® 800PA LT til de fleste materialer.



ANVENDELSE

- Anvendes som primer af betonoverflader (inkl. grøn beton)
- PREPRUFE® SC1 Primer kan anvendes på både vertikale og horisontale flader ved temperaturer ned til -5°C

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Farve: | Grøn |
| Forbrug [m ² /l]: | ca. 10-12 |
| Tørretid ved 20°C: | ca. 30 minutter |
| VOC [g/l]: | 592 |

FORDELE

- ✓ Hurtigtørrende
- ✓ Kan anvendes på grøn beton
- ✓ Specialudviklet for anvendelse sammen med PREPRUFE® 800PA LT
- ✓ Grøn farve for enkel kontrol af korrekt påføring

PÅFØRING

- Påføres med rulle eller pensel
- Overfladen skal være ren, tør, frost- og fedtfri
- Forbrug: Ca. 10-12m²/l
- Primeren skal tørre i ca. 30 minutter eller indtil overfladen ikke længere er klistret inden membranen monteres
- Tørretiden afhænger af temperaturen, og kan være længere ved kolde temperaturer
- Sørg for at primeren fordeles jævnt på hele overfladen og undgå overforbrug, da dette vil påvirke tørretiden
- Montage af membranen skal ske samme dag, som underlaget primes

PAKNING OG OPBEVARING

Pakning: Spand 5 liter

Opbevaring: PREPRUFE® SC1 Primer skal opbevares stående i original emballage i et ventileret rum.

FORHOLDSREGLER

Primeren må IKKE påføres direkte på PREPRUFE® 800PA LT.

SIKKERHEDSDATBLAD

Der er påkrævet sikkerhedsdatblad for dette produkt. Kan hentes på www.haucon.dk.

CE-MÆRKING

PREPRUFE® SC1 Primer er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge Byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.