

## TEKNISK DATABLAD - HC-BINDETRÅD BTD

Bindetråd i "dukke".

BTd 1,5: Ca. 14,4 m/rulle og ca. 100 ruller/spand.  
BTd 1,7: Ca. 10,6 m/rulle og ca. 100 ruller/spand.

Stålkvalitet EN 10016-2 C9D

DIN 10204/3.1



### MEKANISKE SAMMENSÆTNINGER - SMELTEANALYSE (VÆGT %)

MELT NO.	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Mo %	V %	N %	Al %
1VF2505010	0,04	0,28	0,05	0,01	0,006	0,14	0,07	0,04	0,01	0,01	0,002	0,008
1VF2505013	0,03	0,29	0,06	0,009	0,004	0,18	0,07	0,06	0,01	0,009	0,002	0,009
1VF2505011	0,04	0,31	0,04	0,01	0,007	0,2	0,1	0,05	0,01	0,009	0,009	0,008
1VF2506214	0,03	0,27	0,06	0,009	0,007	0,13	0,07	0,04	0,01	0,01	0,002	0,01

### VARIANTER

BESKRIVELSE	STØRRELSE	TYPE TRÅD	PAKNING
HC-Bindetråd BTd 1,5 mm	1,50 mm	Sort	20 kg
HC-Bindetråd BTd 1,7 mm	1,70 mm	Sort	20 kg

### CE-MÆRKNING

HC-Bindetråd BTd er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.