

TEKNISK DATABLAD - HYDRA FORMOLIE VB

BESKRIVELSE

HyDra Formolie VB er et vandbaseret formslipmiddel, som er fremstillet helt uden brug af organiske opløsningsmidler.

Formolien giver ingen misfarvninger, hvilket gør den ideel at anvende på farvet beton. Olien har særdeles gode slip-egenskaber som efterlader overfladen glat og ren på element såvel som form.

HyDra Formolie VB påføres nemt med sprøjte eller rulle.



ANVENDELSE

HyDra Formolie VB anvendes som slipmiddel på forme ved insitu- eller betonelementproduktion. Den er godkendt til kvalitetstrin 4 i DGNB, som er det højeste kvalitetstrin en olie pt. kan opnå.

Den anvendes primært til stål, metal, træ- og plastikforme.

Rækkeevne: 40 til 70 m²/L - dog afhængigt af støbeform, sugeevne, værktøj og påføringsmetode.

Påføring: Påfør med et tyndt ensartet lag.



TEKNISKE DATA

EGENSKABER	BESKRIVELSE
Udseende	Mælkehvid væske
Lugt	Neutral
pH	Ikke relevant
Kogepunkt	>260°C
Flammepunkt	>150°C
Frysepunkt	< -2°C
Vægtfylde	0,97 g/ml
Vandopløs.	Emulgérbar i vand
Tørretid	ca. 30 minutter
DGNB - Kvalitetstrin 4	GISCODE: BTM 5

MÆNGDE

HyDra Formolie VB fås i to emballage størrelser:

- 20 L
- 210 L

OPBEVARING

Opbevares i tæt lukket original emballage og i frostfri atmosfære. Ved frostfri opbevaring, er der 9 måneders holdbarhed fra produktionsdatoen. Ved opbevaring mere end 6 måneder skal produktet omrøres inden ibrugtagning. Formolien skal opbevares 0-40°C.

SIKKERHEDSDATABLAD

For mere information vedrørende sikker håndtering af produktet, se seneste udgave af sikkerhedsdatablad på vores hjemmeside: www.haucon.dk.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.