

TEKNISK DATABLAD - HYDRA FORMOLIE ROB

BESKRIVELSE

HyDra Formolie ROB er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel, som er fremstillet af recycle paraffinolie samt nedbrydelige ISO-paraffiner. HyDra Formolie påføres nemt med sprøjte eller rulle.

ANVENDELSE

HyDra Formolie ROB anvendes som slipmiddel på forme ved insitu- eller betonelementproduktion.

Rækkeevne: 70 til 95m²/L - dog afhængigt af støbeform, sugeevne, værktøj og påføringsmetode.

Påføring: Påfør med et tyndt ensartet lag.

TEKNISKE DATA

EGENSKABER	BESKRIVELSE
Udseende	Gullig væske
Lugt	Paraffinsk
pH	ikke relevant
Kogepunkt	>200°C
Flammepunkt	>150°C
Frysepunkt	< -25°C
Vægtfylde	0,825 g/ml
Vandopløs.	ikke vandopløselig
DGNB - Kvalitetstrin 3	GISCODE: BTM 10.

BEGRÆNSNINGER

HyDra Formolie ROB må ikke blandes med andre produkter.

MÆNGDE

HyDra Formolie ROB fås i to emballage størrelser:

- 20 L
- 210 L

OPBEVARING

Opbevares i tætlukket original emballage og i frostfri atmosfære. Ved opbevaring mere end 6 måneder bør produktet omrøres inden ibrugtagen igen. Formolien bør opbevares 0-40°C.

SIKKERHEDSDATABLAD

For mere information vedrørende sikker håndtering af produktet, se seneste udgave af sikkerhedsdatablad på vores hjemmeside: www.haucon.dk.

