

## TEKNISK DATABLAD - BLAST-OFF

### BESKRIVELSE

Blast-Off er et enkelt middel til at rengøre dine betonredskaber eller maskiner.

Blast-Off virker på aluminium, stål, plast, glasfiber, glas og gummi.

Blast-Off indeholder en kraftig carboxylsyre, som er udvundet af molekyler fundet i sukkerrør og sukkerroer, og er ekstremt effektiv til at opløse størknet beton.

Blast-Off er lugtfrit og har en bionedbrydelighed på 90% på 7 dage (resterende 10% er nedbrudt efter 14 dage).



### ANVENDELSE

- Leveres klar til brug og kræver ingen opblanding eller fortynding
- Kan bruges på alle aluminium-, stål-, plast-, glasfiber-, gummi- og lakerede metaloverflader
- Kan bruges til blandt andet betonbiler, blandemaskiner, vejeafmålingsudstyr, forme og tilbehør, brolægningmaskiner, betonpumper, stilladser og diverse håndværktøj



Klar til brug



Sprøjtes på



Bionedbrydelig

### FORHOLDSREGLER

- Anvendelse på træ såsom tømmer og krydsfiner frarådes
- Beskyt øjne, hud og tøj fra sprøjetåger ved at bære sikkerhedsdragt og briller (se separat sikkerhedsdatablad).
- Må ikke udsættes for frost
- Tillad ikke Blast-Off at tørre ud på malede overflader.
- BLAST-OFF holder sig 12 måneder efter datomærkningen.

### BRUGERVEJLEDNING

- BLAST-OFF påføres med Pump Foamer (en specialudviklet skumsprøjte) på den ønskede overflade.
- Kan anvendes ved temperaturer mellem 4°C til 38°C.
- Påfør ikke BLAST-OFF i direkte sollys, da skummet skal tørre langsomt. Alternativt kan man sprøjte lidt vand på overfladen inden.
- BLAST-OFF indeholder et rødt farvestof, som indikerer, at skummet aktivt nedbryder betonen. Når den røde farve forsvinder, er BLAST-OFF ikke længere aktiv og skal fjernes. Hvis væsken bliver transparent før betonen er opløst tilfredsstillende, gentages proceduren.
- Fortsæt med at påføre BLAST-OFF hvert 15-20 min. indtil betonen er blød og opløst.
- Ved særlig beskidte dele, anbefales det at skrubbe delene under processen.
- Håndværktøj kan eventuelt ligges i blød i en spand med BLAST-OFF.
- Overfladerne rengøres efterfølgende med rent vand vha. højtryksrensere eller lignende.
- Hvis BLAST-OFF tørrer ind, inden det spules af, kan der opstå en hvid hinde på den behandlede overflade. Sker dette, påføres en ny omgang BLAST-OFF, og overfladen renses grundigt med vand.

## TEKNISK DATABLAD - BLAST-OFF

### TEKNISK DATA

VOC	< 50 g/L
Densitet	1078 g/ltr
Opbevaring	Opbevares i original emballage. Opbevares tørt i et temperaturområde mellem 4°C og 38°C (må ikke udsættes for frost)
Pakning	20 ltr. dunke - klar til brug

### SIKKERHEDSDATABLAD

Der er påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt, kan hentes på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk)

### CE-MÆRKNING

Blast-Off er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/11.