

## RADONTAPE DOBBELTKLÆBENDE

**RADONTAPE DOBBELTKLÆBENDE** er en ekstruderet butyl tape. Tapen placeres mellem membranerne, så der er 100% vedhæftning på begge membraner. Samlingen bliver luft og radontæt.

God vedhæftning til mange forskellige byggematerialer. Forbliver fleksibel. Overholder retningslinjerne i IVD-Instruction Sheet No. 5

Alle overflader skal være rene, tørre, frostfrie og fri for fedt, olie og løse materialer.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Ved at arbejde butyltapen fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.



## TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Ekstruderet butyl
Tykkelse		1,5mm
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Dimension		50mm x 10m
T-peel	På 250my PE-folie	12 N/cm
Temp. område		-40° - +90°C
Arbejdstemperatur	luft	+5° - +40°C
Arbejdstemperatur	tape	+15° - +25°C
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Lagertid		Udenfor UV-påvirkning, tørt 24 mdr.
Varenr.		1467

Oct 2022