



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende produkter.



Alu-butylmanchetter

Alu-butylmanchetterne bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i radonspærren. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først anvendes Primer 49. Lavet med fingerlift for nem montage.

Anvendelse:

Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

*Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger om rør og kabler
- ✓ Sikker løsning



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Alu
Klæb		Butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Ca. 5 år ved +15 til +25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10



Dimensioner

Bredde	Længde	Højde	Diameter Ø (mm)	Varenummer
150 mm	150 mm	20 mm	4-8	1961
150 mm	150 mm	30 mm	8-12	1962
150 mm	150 mm	30 mm	12-15	1963
150 mm	150 mm	30 mm	15-22	1959
150 mm	150 mm	30 mm	22-25	1946
150 mm	150 mm	30 mm	22-25 (dobbelmanchet)	1940
150 mm	150 mm	30 mm	25-32	1947
230 mm	230 mm	30 mm	32-40	1948
230 mm	230 mm	30 mm	32-40 (dobbelmanchet)	1941
230 mm	230 mm	40 mm	40-55	1949
230 mm	230 mm	60 mm	50-72	1931
230 mm	230 mm	60 mm	72-90	1934
320 mm	320 mm	60 mm	100-110	1932
320 mm	320 mm	60 mm	125-140	Bestillingsvare
350 mm	350 mm	60 mm	150-160	1933
400 mm	400 mm	60 mm	180-195	Bestillingsvare
400 mm	400 mm	60 mm	200-220	Bestillingsvare
580 mm	580 mm	60 mm	230-250	Bestillingsvare
580 mm	580 mm	60 mm	250-270	Bestillingsvare