

TEKNISK DATABLAD - ISO-FOAM

ISOLERINGSMÅTTE

Isoleringsmåtte som anvendes til blandt andet afdækning af nystøbt beton, jord og sand, hvor den forhindrer udtørring og beskytter mod temperatursvingninger. Måtten beskytter mod frost eller varme og suger ikke vand, selv om den beskadiges.

VARIANTER

VARE NR.	TYKKELSE	BREDDE	LÆNGDE	AREAL
5041200	10 mm	1,6 m	50 m	80 m ²
5041205	10 mm	2,0 m	50 m	100 m ²

SPECIFIKATIONER

LDPE (Low-density polyethylene)

EGENSKABER	VÆRDI	ENHED	NORM
Densitet	22	Kg/m ³	DIN 53420
Vandabsorption	0,5	%	ASTM C-272-53
Varmeledningsevne (λ)	0,05	W /mK	DIN 52612 / ISO 8301
Isolans (R-værdi)	0,2141	m ² ·K/W	DIN 52612/ ISO8301
Fugt barriere	1,25x10 ⁶	S/m	SSO 21582
Temperaturer	-60 / +60	°C	

FORDELE

- Kan genbruges.
- Suger ikke vand, selv om den beskadiges.
- Hænger ikke fast i betonen.
- Leveres i UV-resistente poser.
- Består af minimum 30 % genanvendt råmateriale iht. EN-15343.

