



Datablad

Væg-Con Uni & Kas

Beskrivelse:

Plastafstandsholdere til vertikal armering. Kan anvendes til flere jerndiametre. Velegnet til brug i forbindelse med leca-blokke.

Anvendelse

Væg-Con Uni & Kas anvendes til at holde afstand mellem forskalling og armeringsjern ved vertikal armering.

Montering

Afstandsholderen monteres som vist på billedet. Der går ca. 4-5 afstandsholdere pr. m².



Tekniske data

Væg-Con Uni



Væg-Con Kas



Dæklag mm.	Jern Ø. mm.	Pakning stk.
15	4-10	1000/5000
20	4-12	500/4000
25	4-12	500/2500
30	4-12	250/1500
30	6-20	125/1000
35	4-12	200/1000
35	6-20	125/1000
40	5-14	125/750
40	6-20	125/500
50	8-14	100/500
50	6-20	50/500
60	4-18	250/250
70	5-10	50/250
70	12-20	100/100

Dæklag mm.	Jern Ø. mm.	Pakning stk.
10	6-8	1000/10000
15	6-8	500/5000
15	10-12	500/4000
15	14-18	500/3000
20	6-8	500/4000
20	10-12	500/3500
20	14-18	500/2500
25	4-6	500/3000
25	6-8	500/3000
25	10-12	500/2500
25	14-18	500/2000
30	6-8	250/1500
30	14-18	200/1000
35	6-8	200/1000
35	10-12	200/1000
35	10-20	250/250
40	6-8	200/800
40	10-12	100/800
40	14-18	100/600
50	10-12	100/300
50	14-18	100/300

Materiale

Begge afstandsholdere består af HDPE regenerat

Opbevaring

Kan i original pakning opbevares både ude og inde.

Andre farver og dimensioner kan rekvireres fra væk. Kontakt venligst ekspeditionen.

Miljø/Sikkerhed

Der er intet krav om et sikkerhedsdatablad for disse produkter.