

TEKNISK DATABLAD - VÆG-CON UNI & KAS

BESKRIVELSE

Plastafstandsholdere til vertikal armering. Kan anvendes til flere jerndiametre.

ANVENDELSE

Væg-Con Uni og Kas kan anvendes til at holde afstand mellem forskalling og armeringsjern ved lodret armering.

MONTERING


Afstandsholderen monteres på jernet via den lille åbning. Der går ca. 4-5 afstandsholdere pr. m².

EGENSKABER

Begge afstandsholdere består af HDPE regenerat i farven grå.

OPBEVARING

Kan i original pakning opbevares både ude og inde.



Væg-Con Uni



Væg-Con Kas

SPECIFIKATIONER

Væg-Con Uni

Dæklag [mm]	Jern Ø [mm]	Pakning [stk]
15mm	4-10	1000/5000
20mm	4-12	500/4000
25mm	4-12	500/2500
30mm	4-12	250/1500
30mm	6-20	125/1000
35mm	4-12	200/1000
35mm	6-20	125/1000
40mm	5-14	125/750
40mm	6-20	125/500
50mm	8-14	100/500
50mm	6-20	50/500
60mm	4-18	250/250
70mm	5-10	50/250
70mm	12-20	100/100

Væg-Con Kas

Dæklag [mm]	Jern Ø [mm]	Pakning [stk]
10mm	6-8	1000/1000
15mm	6-8	500/5000
15mm	10-12	500/4000
15mm	14-18	500/3000
20mm	6-8	500/4000
20mm	10-12	500/3500
20mm	14-18	500/2500
25mm	4-6	500/3000
25mm	6-8	500/3000
25mm	10-12	500/2500
25mm	14-18	500/2000
30mm	6-8	250/1500
30mm	14-18	200/1000
35mm	6-8	200/1000
35mm	10-12	200/1000
35mm	10-20	25/250
40mm	6-8	250/800
40mm	10-12	100/800
40mm	14-18	100/600
50mm	10-12	100/300
50mm	14-18	100/300

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er intet krav om sikkerhedsdatablade for dette produkt.