

TEKNISK DATABLAD - FIBERBETONAFSTANDSKLODS

BESKRIVELSE

Afstandsklods til både vandret – og lodret armering med tre dæklag.
Bemærk, at ved vandret armering kan klodserne kun tåle let belastning.
Kan fås med eller uden 1 mm forzinket tråd.

Betonstyrke: 35-45 N/mm²

**Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Betonafstandsklods i mix StQ3+
se mere information her: <https://haucon.dk/betonafstandsklods-stq3/>**



GEOMETRI

Item no.	Description	Concrete cover
1121005	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	20/25/30
1121010	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	20/25/30
1121015	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	35/40/50
1121020	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	35/40/50
1121311	Fiberbetonafstandsklods u/tråd	45/55/60
1121316	Fiberbetonafstandsklods m/tråd	45/55/60
1121317	Fiberbetonafstandsklods m/rustfri tråd	45/55/60



EKSPONERINGSKLASSE

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XD1, XF2, XF3 XA2, XD2, XF4

CE-MÆRKNING

Fiberbetonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevarerforordningen Nr. 305/2011.

Note: We take reservations for typing errors and refer to the current version of data is always available at www.haucon.dk or can be requested by contacting the expedition. Current revision number is stated at the top left corner.