

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA RX 101

### BESKRIVELSE

HyDra RX fugebåndet er et ekspanderende fugebånd til støbeskel, som består af 75 % ren natriumbentonit og 25 % butylgummi. Ved kontakt med vand ekspanderer fugebåndet op til 1.500 % sin egen tør volumen. Tætningen beror på, at der dannes et hydrostatisk tryk i bentonitten, som giver en vandtæt barriere mod vandindtrængning. Ved ekspansionen injicerer HyDra RX sig gradvist ind i alle revner og sprækker, hvorved den sikrer en komplet forsegling.

**Bemærk:** Fugebåndet må ikke komme i kontakt med fugt eller vand før indstøbning.



### ANVENDELSE

Anvendes ved insitu-støbninger ved tætninger af støbeskel, rørgennemføringer, kloakanlæg m.m.

Kan også anvendes i saltvand, hvor saltindholdet ikke overstiger 2%. Dog med ned-sat ekspansion.

Fugebåndet skal have et dæklag på min. 80 mm. Ved montering anbefales det at bruge Revofix net, HauCon Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100.

Vi henviser til særskilt montagevejledning samt kontrol skema.

### TEKNISKE DATA

Fugebåndet er blevet testet og godkendt ved Vattenfall til 30 m vandsøjletryk.

#### Dimensioner:

Højde: 19 mm

Bredde: 25 mm

#### Pakninger:

Rulle: 5 m.

Kasse: 30 m.

### MILJØ/SIKKERHED

Der er intet krav om et sikkerhedsdatablad for dette produkt.