

TEKNISK DATABLAD - HYDRA PAQ 2100



Beskrivelse

Hydrapaq 2100 er en formbar pasta med høj tæthed til tætning mod gas- og vand indtrængning. Produktet er designet specielt til vandtætning af rør- og kabelgennemføringer. Produktet er en 1-komponent plastmateriale som ikke hærdner i luft eller vand, men forbliver plast-elastisk i lang tid. Konsistensen er som blød "modellervoks". Produktet vil klæbe sig til de fleste materialer, uden at lime.

Egenskaber

- Vandtæt
- Miljøvenlig og giftfri
- Frostsikkert
- Ubegrænset holdbarhed
- Gastæt
- Plastisk elastisk
- God vedhæftning

CE-mærkning

Produktet er ikke underlagt nogen harmoniseret europæisk standard og bør derfor ikke være CE-mærket iht. Byggevareforordning (CPR) fra den 1. juli 2013.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt.

Montering

1. Bagstop vikles omkring kablet / røret og i den korrekte position 60- 70mm i hullet.
2. Hydrapaq 2100 presses ind i hullet mod bagsteoppen med en tykkelse på mindst 50 mm
3. Den resterende åbning tætnes med mørtel (rep 45)

Tips:

Det anbefales at stille Hydrapaq 2100 i en spand med varmt vand i 30 minutter før installation, så at massen bliver blød og let at arbejde med.

Funktion

Produktet anvendes til tætning mellem kanaler og kabler under vandspejl eller i konstruktioner der udsættes for periodisk vand. Ved udskiftning af kabler hvor produktet tidligere er blevet anvendt, opretholdes konsistens og egenskaber videre, så bør det ikke udskiftes, men kun supplere, hvis det kræves. Udover Hydrapaq 2100 bruges en bagstop skal rulles op omkring kablet til at trykke massen imod. Dette for at undgå at trykke massen ud på bagsiden af hullet.

Pakning

Art. nr.	Beskrivelse	Pakning
1141154	Hydrapaq 2100	310 ml per patron 50 stk per karton

Sikkerhedsdatablad

Hent SDS på www.haucon.dk under Produkter eller kontakt SDS@haucon.dk