

TEKNISK DATABLAD - HYDRA BITUMEN PRIMER

Opløsningsmiddelfri, vedhæftningsforbedrende primer, baseret på bitumenemulsion til brug sammen med alle HyDra bitumen membraner.

Det kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundamentplader, fundamenter og kældervægge. Kan anvendes på alle kendte og egnede mineralske underlag såvel som gamle forbehandlede bituminøse malinger og belægninger.



PRODUKTEGENSKABER

Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig

Nem behandling

Klar til brug

Hurtig tørring

Kan anvendes med en pumpe/spray, rulle eller børste

Min. 12 mdr holdbarhed, hvis det opbevares koldt, tørt og frostfrit i original emballage

TEKNISK DATA

Forbrug* 0.1-0.2 l/m²

Densitet 1.0 kg/l

Tørretid** 45-60 minutter

Arbejds- og tørretemperatur *** +5°C to +30°C

* De viste forbrugsrater er minimumsværdier. Disse kan stige i henhold til anvendelsesmåden.

** Disse tider kan variere meget afhængigt af fugtighed, temperatur, belægningstykkel og substrat. Tiderne er baseret på standardklimaet + 23 ° C og 50% relativ luftfugtighed.

*** Temperatur: komponent, installation og omgivelsestemperatur.

FORBEREDELSE AF UNDERLAG

- Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, plant, stabilt, frostbeskyttet, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, sten, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
- Kantene skal brydes og indvendige samlinger afrundes med passende materiale

PÅFØRELSE

HyDra Bitumen Primer er klar til brug og anvendes med en bred børste, børste, rulle eller egnet sprøjteteknik jævnt til det tilberedte underlag.

Før der påføres bitumenmembran, så skal primeren være tør men stadig være klæbende, dette afhænger af temperatur og luftfugtighed

Beskyt den nyligt anvendte primer fra regn, frost og stærkt sollys, indtil det er helt tørt

YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

- Yderligere information om bitumenmembraner og andre produkter findes på vores hjemmeside <http://www.haucon.dk/>
- Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet tilgængeligt på www.haucon.dk/

LEVERING OG OPBEVARING

10 l dunk

Min. 12 mdr holdbarhed, hvis det opbevares koldt, tørt og frostfrit i original emballage

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.