

## TEKNISK DATABLAD - POLYFLEECE SX® 1000 TAPE

Polyfleece SX® 1000 Tape er en dobbeltklæbende tape til montering af Polyfleece SX® 1000 Wall, Polyfleece SX® 1000 Wall 290 og Hydra Fleece Membrane.

Klæberen på tapen er akrylbaseret, og har en høj vedhæftningsstyrke, og klæber til en lang række overflader, såsom PE, PP og ikke-vævede materialer.



### ANVENDELSE

- Polyfleece SX® 1000 Tape anvendes til overlap og samlinger ved montering af Fleece membraner.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bredde	75 mm
Bærelag	PES/PVA-scrim
Beskyttelsesfolie	90 g/m <sup>2</sup>
Akrylklæber	230 g/m <sup>2</sup>
Samlet tykkelse	0,24 mm
Temperaturbestandighed (jf. ATP testmetode AA-B-12-07)	-40 °C til +100 °C
Klæbestyrke (jf. AFERA 5001)	> 30N/25 mm (24 timer)

### PAKNING OG OPBEVARING

**Pakning:** B = 75 mm x L = 20 m

**Opbevaring:** Polyfleece SX® 1000 Tape skal opbevares tørt og i uåbnet original emballage ved temperaturer mellem +5°C til +25°C.