

FOLIEKLÆBER

Sommer/Vinter

Folieklæberen bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra membran til tilstødende bygningsdel. Klæber på puds, træ, beton, sten og diverse dampspærre. Den ene overflade skal være sugende. Klæberen vedbliver at være klæbende. **Opbevar i temp. +15°C - +25°C før brug i koldt vejr.**

Vådmetode: Påfør i 8mm streng og tryk dampspærren ind i massen. Tryk ikke fladere end 4mm. Hærdetid afhænger af materialer, RF og temp. Op til en uge.

Tørmetode: Påfør i 8mm streng og lad det hærde i 16-20 timer før dampspærren trykkes ind i massen. Virker kun i omgivelser uden støv.



TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Basis		Akryldispersion
Vægt	EN542	1,17g/m ³ ± 0,05g
Luftæthed	Fraunhofer P6-111/2011	Bestået
Temp. område		-25° - +100°C
Arbejdstemperatur	Overflader	-5° - +40°C
Arbejdstemperatur	Folieklæber	+15° - +25°C
Reaktion ved brand	EN13501	E
Farve		Lyseblå
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Holdbarhed		24 mdr fra produktion
MAL-kode		(1993) 00-1
Varenr.		2302

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone og olie. Meget sugende overflader bør primes for brug af folieklæber. Egner sig ikke til svømmehaller. Samlinger må ikke udsættes for mekanisk belastning. Fri for ftalater, APEO, glycol, isocyanater og silikone.

Feb 2022